



## Kaksiovinen peilikaappi pintavalaistuksella

Peilikaapissa on kääntyvät kaksipuoleiset ovipeilit, joissa soft-close toiminto. Kaapin sivut on päällystetty peileillä, jolloin malli voidaan valita allaskalusteen väreistä riipumatta.


Peilikaappi varustetaan alavalolla sekä etupintaan integroidulla pintavalaistuksella (valon sävy 4000K). Peilikaapin sisäpuoli varustetaan savunvärisillä lasihyllyillä sekä sähköpistorasialla ja -katkaisijalla.

Peilikaappi asennetaan rakennuksen seinään ruuveilla. Huomaa, että peilikaappi vaatii 230V sähkönsyötön kaapin takaosasta. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa. Peilikaapin sähköosat ovat IP44 suojattuja. Peilikaapit eivät ole vikavirtasuojattuja. Vikavirtasuojakytkin asennetaan yleensä sähkökeskukseen tai vaihtoehtoisesti pistorasian yhteyteen. Ennen vuotta 1998 tehdyissä sähköasennuksissa vikavirtasuojakytkintä ei yleensä ole.

### Mitat

Leveys A	Korkeus	Syvyys
610	700	135
810	700	135
1211	700	135

Savulasi lasihyllyt



Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

